BD Insyte™ Autoguard™ Blood Control

Cathéter veineux périphérique de sécurité avec ou sans ailettes

Matériel stérile à usage unique

FICHE TECHNIQUE

Description

Le cathéter BD Insyte™ Autoguard™ Blood Control peut être utilisé pour le cathétérisme veineux périphérique pour la perfusion, la transfusion sanguine et les injections intraveineuses.

Il est équipé de technologies permettant la mise en sécurité irréversible de l'aiguille et l'arrêt du reflux sanguin dans l'embase du cathéter.

Pas d'obturateur compatible.

Caractéristiques générales

Le BD Insyte™ Autoguard™ Blood Control est un cathéter droit de sécurité qui dispose :

- → d'un système de mise en sécurité automatique par activation contrôlée de l'aiguille, recouvrant totalement et de manière irréversible la totalité de l'aiguille dans un fourreau protecteur : le BD Autoguard™ ;
- → d'un septum à usage unique évitant l'écoulement de sang dans l'embase du cathéter lors de la pose : le Blood Control ;
- → d'une canule en BD Vialon™ (polyuréthane) : biomatériau hémocompatible qui s'assouplit à la chaleur corporelle ;
- → d'une ouverture latérale sur l'aiguille des cathéters de 20, 22 et 24 G pour une visualisation précoce du reflux sanguin afin de s'assurer du bon positionnement du cathéter dans la veine : le BD Instaflash™ ;
- → d'une chambre de visualisation du reflux sanguin ;
- → d'une zone de préhension ;
- → d'un poussoir à l'embase de la canule pour avancer le cathéter dans la veine ;
- → de la codification couleur de l'embase selon la norme ISO 6009 pour l'identification de la gauge du cathéter.

PS : la pression appliquée lors de l'utilisation des cathéters de 18 à 22 G avec pousse-seringues et/ou injecteurs ne doit pas dépasser 300 psi (15 500 mmHg).

Technologie Blood Control

Technologie BD Instaflash™

Composition

Composant	Matériau
Canule	BD Vialon™(Polyuréthane (PUR))
Septum	Silicone
Embase translucide colorée de la canule	Polycarbonate (PC)
Aiguille	Acier inoxydable
Lubrifiant	Silicone
Protecteur d'aiguille	Polypropylène (PP)
Chambre de reflux	Polypropylène (PP)
Bouchon de reflux	Polyéthylène (PE)
Membrane hydrophobe	Carboxy Methyl Cellulose
Fourreau de sécurité	Polycarbonate (PC)
Ressort	Acier inoxydable
Bouton d'activation	Polycarbonate (PC)
Emballage individuel	Tyvek®

STERILE EO Stérilisation à l'oxyde d'éthylène — Usage unique — 3 ans après stérilisation

Becton Dickinson France SAS – 11 rue Aristide Bergès – ZI des Iles – BP4 – 38801 Le Pont-de-Claix Cedex
Société par actions simplifiée au capital de 62 823 000 euros. RCS Grenoble B 056 501 711 : Siret 056 501 711 00115.
Sauf indication contraire, BD, le Logo BD et toutes les autres marques sont la propriété de Becton, Dickinson and Company. © 2015 BD.

Informations administratives

BD Insyte™ Autoguard™ Blood Control et BD Insyte™ Autoguard-W™ Blood Control

Marquage CE 01738, BSI 0086 : Classe IIa (Directive européenne 93/42/CEE, annexe II).
Lieu de fabrication : Becton Dickinson, Sandy, USA / Responsable juridique : Becton Dickinson, Sandy, USA.

Certification : ISO 13 485 : 2003 certificat n° FM 71665, certifié par BSI / ISO 9 001 : 2008 certificat n° FM 504587, certifié par BSI.

Composition : sans latex, sans DEHP et sans phtalate.
A conserver à température ambiante, sans condensation. Ne pas exposer le produit à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.

Ref. sans ailettes	Conditionnement Boite/carton/palette	**Ref. avec ailettes**	Conditionnement Boite/carton/palette	Code Couleur	Caractéristiques du cathéter					Force de pénétration[1] (g)	
					Gauge	Ø externe (mm)	Ø interne (mm)	Longueur (mm)	Débit (ml/min)	Aiguille	Cathéter
381054	50 / 200 / 16 000	**382954**	50 / 200 / 14 000	Gris	16	1,7	1,35	30	193	24,3	14,4
381057	50 / 200 / 16 000	**382957**	50 / 200 / 14 000	Gris	16	1,7	1,35	45	185	24,3	14,4
381044	50 / 200 / 16 000	**382944**	50 / 200 / 14 000	Vert	18	1,3	0,98	30	95	20,8	16,7
381047	50 / 200 / 16 000	**382947**	50 / 200 / 14 000	Vert	18	1,3	0,98	48	87	20,8	16,7
381033	50 / 200 / 16 000	**382933**	50 / 200 / 14 000	Rose	20	1,1	0,80	25	63	15,3	14,6
381034	50 / 200 / 16 000	**382934**	50 / 200 / 11 000	Rose	20	1,1	0,80	30	61	15,3	14,6
381037	50 / 200 / 16 000	**382937**	50 / 200 / 14 000	Rose	20	1,1	0,80	48	54	15,3	14,6
381023	50 / 200 / 16 000	**382923**	50 / 200 / 14 000	Bleu	22	0,9	0,65	25	37	20,5	16,4
381012	50 / 200 / 16 000	**382912**	50 / 200 / 14 000	Jaune	24	0,7	0,52	19	20	15,6	16,4

[1] à travers une membrane en latex.

Becton Dickinson France SAS – 11 rue Aristide Bergès – ZI des Iles – BP4 – 38801 Le Pont-de-Claix Cedex
Société par actions simplifiée au capital de 62 823 000 euros. RCS Grenoble B 056 501 711 : Siret 056 501 711 00115.
Sauf indication contraire, BD, le Logo BD et toutes les autres marques sont la propriété de Becton, Dickinson and Company. © 2015 BD.