

SANICOLLECTEUR MINICOMPACT

**Encombrement minimal
Pratique et Économique**

Les Sanicollecteurs MINICOMPACT sont destinés au conditionnement des déchets d'activités de soins à risques infectieux. De par leur petite taille, ils s'adaptent à tous les environnements : particulier en auto-traitement (HAD), hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, laboratoires etc.

NOTRE PRÉOCCUPATION ?

Vous fournir l'emballage correspondant à vos exigences au meilleur rapport qualité/prix en 72 h sur toute la France



LES + PRODUIT :

- EXTRACTEUR D'AIGUILLES multiples dont stylos à insuline
- VERROUILLAGE intermédiaire et définitif du couvercle
- ACCESSOIRE de fixation adhésif disponible
- ETIQUETAGE personnalisé possible (option).
- PRÉHENSION aisée
- RÉSISTANCE aux conditions d'autoclavage avant usage
- GAMME rationnelle sur le même concept d'utilisation de 0,6 L et 1 L
- CONFORMITÉ à la norme ADR et NFX 30-500
- PRÉCONISÉ par la norme AFNOR NFX 30-504
« Bonnes pratiques de collecte des DASRI »



Rappel des bonnes pratiques :

- Bien respecter les notices de montage du couvercle
- Ne jamais forcer pour l'introduction des déchets
- Ne pas dépasser la limite de remplissage
- Respecter les délais d'entreposage...

AFD
Containers  Spéciaux

SANICOLLECTEUR MINICOMPACT

Descriptif

RÉFÉRENCE	CONTENANCE RÉELLE	CONTENANCE UTILE	DIMENSIONS/MM LONGEUR X LARGEUR X HAUTEUR	ACCESSOIRE DE FIXATION DISPONIBLE
BL00,6L	0,542 L	0,464 L	75 x 75 x 122	Support de fixation Minicompact
BL01L	0,93 L	0,78 L	77 x 77 x 195	Support de fixation Minicompact

Logistique


RÉFÉRENCE	UNITÉS DU CARTON	POIDS DU CARTON	DIMENSIONS DU CARTON/MM LONGEUR X LARGEUR X HAUTEUR	CONDITIONNEMENT PAR PALETTE	POIDS DE LA PALETTE	DIMENSIONS DE LA PALETTE
BL00,6L	150	14 kg	380 x 380 x 640	15 cartons	180 kg	80 x 120 x 182
BL01L	150	19 kg	340 x 360 x 720	10 cartons	200 kg	80 x 120 x 195

Technique

RÉFÉRENCE	POIDS/RÉF.	MATIÈRE PREMIÈRE	NORMES APPLICABLES ET CONFORMITÉS	CONDITIONS D'AUTOCLAVAGE
BL00,6L	92 g	PP Copo	Conforme	Autoclavable
BL01L	123 g	PP Copo	ADR et NFX 30500	à 121°C pendant 20 mn

* livraison par 2 cartons minimum.

Description du Couvercle



Montage

