BD Plastipak™ 20, 30, 50, 100 ml

Seringues 3 pièces (corps / piston / joint de piston)

Matériel stérile à usage unique

FICHE TECHNIQUE

Description

La seringue BD Plastipak™ peut être utilisée :

- pour des injections,
- pour des prélèvements.

Etanchéité garantie pour des pressions inférieures à 30psi, soit 1 500mmHg conformément à la norme EN ISO 7886-1.

Composition

Composant	Matériau
Corps de la seringue	Polypropylène (PP)
Piston	Polypropylène (PP)
Joint de piston	Isoprène synthétique (sans latex)
Colle	Epoxyde
Lubrifiant	Silicone <0.25µg/mm²
Emballage	Polyamide
Marquages	Encre permanente

Usage unique

5 ans après stérilisation

Informations administratives

BD Plastipak™

Références : 300613-300629-301231-301229-300605-300866-300865-300867-300137-300869-300139
Marquage CE n°252.156, NSAI 0050 : Classe I (Directive européenne 93/42/CEE).
Lieu de fabrication / responsable juridique : Becton Dickinson, San Agustin, Espagne / Becton Dickinson, Drogheda, Irelande
Certification : EN ISO 7886-1 ; EN 20594-1/ISO 594-1 ; EN 1707/ISO 594-2 ; ISO 13485:2003 certificat n°MD 19.1609, certifié par NSAI.
Stérilisation par oxyde d'éthylène.

Références : 302830-309620
Marquage CE n°252.231, NSAI 0050 : Classe I (Directive européenne 93/42/CEE).
Lieu de fabrication / responsable juridique : Becton Dickinson, Columbus USA / Becton Dickinson, Franklin Lakes, USA
Certification : ISO 9001 :2008 certificat n°MD 19.2305 ; ISO 13485:2003 certificat n°MD 19.2305, certifié par NSAI.
Stérilisation par rayonnement gamma.

Composition : sans latex, sans DEHP et sans phtalate.
A conserver à température ambiante, sans condensation. Ne pas exposer le produit à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.
Pour une bonne utilisation de ces produits, lire attentivement les recommandations d'utilisation.

Becton Dickinson France SAS – 11 rue Aristide Bergès – ZI des Iles – BP4 – 38801 Le Pont-de-Claix Cedex
Société par actions simplifiée au capital de 62 823 000 euros. RCS Grenoble B 056 501 711 : Siret 056 501 711 00115.
Sauf indication contraire, BD, le logo BD et toutes les autres marques sont la propriété de Becton, Dickinson and Company. © 2013 BD.

						CONDITIONNEMENT	CORPS DE LA SERINGUE			PISTON		
Capacité	**Réf.**	**Désignation**	**Caractéristiques**		**Sté.**	**Unités par Boîte / Carton / Palette filmée**	**Long. mm**	**Ø ext. mm**	**Ø int. mm**	**Long. mm**	**Ø ext. mm**	**Ø int. mm**
20mL	**300613**	BD Plastipak™ H 821 ES	Luer Simple	Embout excentré	ETO	120/ 480/ 8640	95,5	21,30	18,97	109	22,20	19,13
	300629	BD Plastipak™ H820 LL	Luer Lock	Embout centré	ETO							
	302830	BD Plastipak™ H820 LL			Gamma	48/192/6144						
30mL	**301229**	BD Plastipak™ H830 LL	Luer Lock	Embout centré	ETO	60/ 240/ 5760	107,5	23,77	21,48	120	24,38	21,70
	301231	BD Plastipak™ H831 ES	Luer Simple	Embout excentré								
50mL	**309620**	BD Plastipak™ H852 C*	Embout sonde		Gamma	40/160/1920	133	29,40	26,46	146,5	29,70	26,72
	300867	BD Plastipak™ H852 C*			ETO	60/ 240/ 4320						
	300866	BD Plastipak™ H851 ES*	Luer Simple	Embout excentré	ETO							
	300869	BD Plastipak™ 50mL **opaque***										
	300865	BD Plastipak™ H850 LL*	Luer Lock	Embout centré	ETO							
	300137	BD Perfusion		Piston à encoche	ETO	50/ 100/ 3000	121	30,53	27,93	153	29,70	26,72
	300139	BD Perfusion **opaque**		Piston à encoche								
100mL	**300605**	BD Plastipak™ 100mL	Embout sonde. Piston avec adaptateur pour embout Luer		ETO	25/ 50/ 1500	122	39,00	35,70	130	35,40	34,50

*Seringues graduées jusqu'à 60 ml

Becton Dickinson France SAS – 11 rue Aristide Bergès – ZI des Iles – BP4 – 38801 Le Pont-de-Claix Cedex
Société par actions simplifiée au capital de 62 823 000 euros. RCS Grenoble B 056 501 711 : Siret 056 501 711 00115.
Sauf indication contraire, BD, le logo BD et toutes les autres marques sont la propriété de Becton, Dickinson and Company. © 2013 BD.