

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli	15,50g / m ²
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL
Nombre de formats	150
Perforation	11,20cm
Laize	9,80cm

Surface / Feuille	109,76cm ²
Diamètre mandrin	42,50mm
Mandrin déchirable	Non
Diamètre extérieur	9,00cm
Origine	France

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Non	Allongement longitudinal	15,00 %
Traitement WS	Non	Résistance sens traction	220,00 N / m
Débitabilité	20,00 s	Taux de blancheur	83,00 % ± 2%

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Papier toilette haute resistance

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 14.400,00

Présentation :

Rouleau de papier toilette Issu de la technologie DESL

Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs de papier toilette
 01DH5121/01DH2001/01DH6001

Bénéfices client :

Résistant et performant

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM	POLYFILM	
Quantité UC	96	24	
Poids kg	4,90		
Longueur cm	73,00	24,00	
Largeur cm	24,00	24,00	
Hauteur cm	39,00	39,00	
Code EAN			

PALETTISATION

Type de palette	EUROPE
UV par niveau	5
Nombre de niveaux	5
UV par palette	25
Hauteur palette en m	2,10
Volume UV en m3	0,0683