

BOITE DE 100 GANTS LATEX POUDRE PREMIUM -CCA- EN 455/374-2/420 - PARMADIS®

www.cristaldistribution.com

Codes articles : FGLATEX6 - 7 - 8 - 9 - 1300



Domaine d'utilisation :

Médical et Alimentaire
Industrie et Services

Indications :

Selon liste Europharmat :
médical et Alimentaire

Conseil d'utilisation :

Examen médical -
protection du patient et de
l'utilisateur lors des soins

Contre-indications :

Contre indiqué pour les
personnes allergiques au
latex.

Sécurité technique :

Norme EN 455/1-2-3

Procédé de stérilisation :

DM Stérile : Non



29/10/2019
400316 - page 1/2

DESCRIPTION

- Gant d'examen LATEX poudré – 240 mm de longueur
- Gant d'examen de forme ambidextre à bord roulé
- Texture lisse
- Existe en plusieurs tailles
- A usage unique
- Couleur : crème
- Code nomenclature : NA

NORMES APPLICABLES AU DISPOSITIF MEDICAL

- **Classe du DM : I non stérile**
- **Directive 93/42 CE pour les dispositifs médicaux**
EN 455-1/2/3/- Gants médicaux non réutilisables
- **Règlement 2016/425 pour les équipements de protection individuels**
EN 420- Gants de protections exigences générales et méthodes d'essais
EN 374-1/2- Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes
- **Contact Alimentaire : Règlement CE 1935/2004 ; Règlement CE 10/2011** - En conformité à la réglementation relative aux matériaux des matériels et équipements au contact des denrées alimentaires.
- **Contact alimentaire**
Alimentaire : Oui, selon les normes EN 1186-4/5, EN 13130, EN 12868, ISO 1600

DIMENSIONS DU DISPOSITIF

Taille	Longueur En mm	Périmètre paume En mm	Epaisseur Paume En mm	Epaisseur Doigt En mm	Epaisseur Manchette En mm
T 6/7 S	240	80 +/-10	0.10	0.10	0.10
T 7/8 M	240	95 +/-10	0.10	0.10	0.10
T 8/9 L	240	110 +/-10	0.10	0.10	0.10
T 9/10 XL	240	≥110 +/-10	0.10	0.10	0.10

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

- Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil.
- Durée de la validité du produit : 5 ans
- Présence d'indicateurs de température s'il y a lieu : la température de stockage doit être comprise entre 10°C et 25°C.

COMPOSITION DU DISPOSITIF ET ACCESSOIRES :

Latex : Oui
Agent de vulcanisation : Oui
Présence de DEHP : Non
Produit d'origine animale ou biologique : Non


- Latex
- Oxyde de zinc
- Poudre de sulfure (Agent de vulcanisation)
- Dioxyde de titane
- Zinc Dibutyl dithiocarbamate (ZDBC) (accélérateur)
- Zinc Diethyl Dithiocarbamate (ZDEC) (accélérateur)
- Anti oxydant
- Pigment
- Poudrage à l'amidon de maïs

CONDITIONNEMENT / EMBALLAGE

Taille	Référence	Unités/boîte	Boîte/carton	Unités/carton
T 6/7 S	FGLATEX6-1300	100	10	1000
T 7/8 M	FGLATEX7-1300	100	10	1000
T 8/9 L	FGLATEX8-1300	100	10	1000
T 9/10 XL	FGLATEX9-1300	100	10	1000



LA BOITE



29/10/2019
400316 - page 2/2 -