

# BD Plastipak™ 2, 3, 5, 10 ml

Seringues 3 pièces (corps / piston / joint de piston)

Matériel stérile à usage unique



## FICHE TECHNIQUE

### Description

La seringue BD Plastipak™ peut être utilisée :

- pour des injections,
- pour des prélèvements.

Étanchéité garantie pour des pressions inférieures à 45psi, soit 2330mmHg conformément à la norme EN ISO 7886-1.

### Composition



| Composant            | Matériau                         |
|----------------------|----------------------------------|
| Corps de la seringue | Polypropylène (PP)               |
| Piston               | Polypropylène (PP)               |
| Joint de piston      | Elastomère (sans latex)          |
| Lubrifiant           | Silicone <0.25µg/mm <sup>2</sup> |
| Emballage            | Polyamide                        |
| Marquages            | Encre permanente                 |



Usage unique



5 ans après stérilisation

### Informations administratives

#### BD Plastipak™ Luer Simple

Références : 300185-302187-302188

Marquage CE n°2000060273 CP, AEMPS 0318 : Classe I (Directive européenne 93/42/CEE, annexe II).

Lieu de fabrication / responsable juridique : Becton Dickinson, San Agustin, Espagne / Becton Dickinson, San Agustin, Espagne

Certification : EN ISO 7886-1 ; EN 20594-1/ISO 594-1 ; EN 1707/ISO 594-2 ; ISO 9001:2008 certificat n° ER-0264/1994, certifié par AENOR 0318 ; ISO 13485:2003 certificat n° 95.06 0005 EN, certifié par AENOR 0318.

Stérilisation par oxyde d'éthylène

#### BD Plastipak™ Luer Lock

Références : 309658-309649

Marquage CE n°252.231, NSAI 0050 : Classe I (Directive européenne 93/42/CEE, annexe II).

Lieu de fabrication / responsable juridique : Becton Dickinson, Canaan, USA / Becton Dickinson, Franklin Lakes, USA.

Certification : EN ISO 7886-1&2 ; EN 20594-1/ISO 594-1 ; EN 1707/ISO 594-2 ; ISO 9001:2008 certificat n°MD19.2305, certifié par NSAI ; ISO 13485:2003 certificat n° MD 19.2305, certifié par NSAI

Stérilisation par rayonnement gamma

Références : 305959

Marquage CE n° 2000 06 0273 CP, AEMPS 0318 : Classe I (Directive européenne 93/42/CEE, annexe II).

Lieu de fabrication / responsable juridique : Becton Dickinson S.A. - Camino de Valdeoliva, s/n. 28750, San Agustin del Guadalix (Madrid) Spain.

Certification : EN ISO 7886-1&2 ; EN 20594-1/ISO 594-1 ; EN 1707/ISO 594-2 ; ISO 9001:2008 certificat n° ER-0264/1994, certifié par AENOR ; ISO 13485:2003 certificat n° 2012 07 0013 EN, certifié par AEMPS

Stérilisation par oxyde d'éthylène

Composition : sans latex, sans DEHP et sans phtalate.

A conserver à température ambiante, sans condensation. Ne pas exposer le produit à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.

Pour une bonne utilisation de ces produits, lire attentivement les recommandations d'utilisation

|        |          |                 |       |                  |          | CONDITIONNEMENT                 | CORPS DE LA SERINGUE |           |           |         | PISTON   |         | JOINT DE PISTON | TOTAL   |
|--------|----------|-----------------|-------|------------------|----------|---------------------------------|----------------------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-----------------|---------|
| Réf.   | Capacité | Désignation     | Sté.  | Caractéristiques |          | Boîte / Carton / Palette filmée | Long. mm             | Ø Ext. mm | Ø Int. mm | Poids g | Long. mm | Poids g | Poids g         | Poids g |
| 300185 | 2ml      | 2 ml - H 802 S  | ETO   | Luer Simple      | Centré   | 100/ 800/ 28 000                | 60,15                | 10,12     | 8,57      | 1,7     | 72,35    | 0,86    | 0,19            | 2,75    |
| 309658 | 3mL      | 3 ml – H803 LL  | Gamma | Luer Lock        | Centré   | 200/ 800/ 19 200                | 69,00                | 10,12     | 8,57      | 2,05    | 80,05    | 0,95    | 0,19            | 3,44    |
| 302187 | 5mL      | 5 ml – H805S    | ETO   | Luer Simple      | Centré   | 100/ 400/ 24 000                | 65,03                | 13,66     | 11,98     | 2,52    | 77,44    | 1,76    | 0,46            | 4,74    |
| 309649 |          | 5 ml – H805 LL  | Gamma | Luer Lock        | Centré   | 125/ 500/ 12 000                | 65,03                | 13,66     | 11,98     | 2,52    | 77,44    | 1,76    | 0,46            | 4,74    |
| 302188 | 10mL     | 10 ml – H811 ES | ETO   | Luer Simple      | Excentré | 100/ 400/ 14 400                | 85,48                | 16,21     | 14,43     | 4,34    | 97,92    | 2,87    | 0,69            | 7,81    |
| 305959 |          | 10 ml – H810 LL | ETO   | Luer Lock        | Centré   | 100/ 400/ 9 600                 | 85,48                | 16,21     | 14,43     | 4,34    | 97,92    | 2,87    | 0,69            | 7,81    |

\*Seringue 2 ml graduée jusqu'à 2,5 ml