

# BD Saf-T-Intima™

Cathéter de sécurité de type microperfuseur

Dispositif médical stérile à usage unique



## FICHE TECHNIQUE

### Description

Le BD Saf-T-Intima™ est un cathéter de sécurité de type microperfuseur pouvant être utilisé pour la perfusion intraveineuse (pour toutes les gauges) et la perfusion sous-cutanée (pour les cathéters de 22 et 24 G).



### Caractéristiques générales

Le cathéter de sécurité de type microperfuseur BD Saf-T-Intima™ dispose :

- d'un dispositif de mise en sécurité par recouvrement total et irréversible de l'aiguille ;
- d'une canule courte (19mm pour les 22 et 24 G) en BD Vialon™ (polyuréthane) : biomatériau hémocompatible qui s'assouplit à la chaleur corporelle ;
- d'ailettes de fixation souples et plates ;
- d'une tubulure intégrée de 70mm pour manipuler à distance du point de ponction ;
- d'un faible volume mort de 0,2ml ;
- de la codification couleur de l'embase selon la norme ISO 6009 pour l'identification de la gauge du cathéter.

### Composition

| Composant                       | Matériau                              |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Aiguille                        | Acier inoxydable                      |
| Canule                          | BD Vialon™ (Polyuréthane (PUR))       |
| Prolongateur                    | Polychlorure de Vinyle (PVC)          |
| Chambre de sécurité             | Polypropylène                         |
| Ailettes                        | Polychlorure de Vinyle (PVC)          |
| Fixation du cathéter à l'embase | Acier inoxydable                      |
| Protecteur de l'aiguille        | Polypropionate                        |
| Adaptateur                      | Polypropylène                         |
| Bouchon amovible                | Polycarbonate                         |
| Clamp                           | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) |



Stérilisation à l'oxyde d'éthylène



Usage unique



3 ans après stérilisation

## Informations administratives

### BD Saf-T-Intima™

Marquage CE 01738, BSI 0086 : Classe IIa (Directive européenne 93/42/CEE, annexe II)

Lieu de fabrication : Becton Dickinson, Nogales, Sonora, Mexique / Responsable juridique : Becton Dickinson, Sandy, USA.

Certification : ISO 9001 : 2008 n° FM 504587, certifié par BSI / ISO 13 485: 2003 n° FM 71665, certifié par BSI

Composition : sans latex, sans DEHP et sans phtalate

A conserver à température ambiante, sans condensation. Ne pas exposer le produit à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.

### BD Saf-T-Intima™ droit (1 voie)

| Indication sous-cutanée | Nouvelle référence | Ancienne référence | Caractéristiques du cathéter |       |                |                |               | Caractéristiques de l'aiguille |                | Débit (Eau) (ml/min) | Conditionnement Boite / carton / palette |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
|                         |                    |                    | Code couleur                 | Gauge | Ø externe (mm) | Ø interne (mm) | Longueur (mm) | Ø externe (mm)                 | Ø interne (mm) |                      |                                          |
| N/A                     | <b>383338</b>      | 383335             | Rose                         | 20    | 1,1            | 0,8            | 25            | 0,7                            | 0,4            | 55                   | 25 / 200 / 3 600                         |
| Oui                     | <b>383328</b>      | 383322             | Bleu                         | 22    | 0,9            | 0,6            | 19            | 0,5                            | 0,3            | 36                   | 25 / 200 / 3 600                         |
| Oui                     | <b>383318</b>      | 383312             | Jaune                        | 24    | 0,7            | 0,5            | 19            | 0,5                            | 0,3            | 22                   | 25 / 200 / 3 600                         |

### BD Saf-T-Intima™ en Y (2 voies)

| Indication sous-cutanée | Nouvelle référence | Ancienne référence | Caractéristiques du cathéter |       |                |                |               | Caractéristiques de l'aiguille |                | Débit (Eau) (ml/min) | Conditionnement Boite / carton / palette |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------|
|                         |                    |                    | Code couleur                 | Gauge | Ø externe (mm) | Ø interne (mm) | Longueur (mm) | Ø externe (mm)                 | Ø interne (mm) |                      |                                          |
| N/A                     | <b>383348</b>      | 383346             | Vert                         | 18    | 1,3            | 1,0            | 25            | 0,9                            | 0,6            | 82                   | 25 / 200 / 3 600                         |
| N/A                     | <b>383339</b>      | 383336             | Rose                         | 20    | 1,1            | 0,8            | 25            | 0,7                            | 0,4            | 55                   | 25 / 200 / 3 600                         |
| Oui                     | <b>383329</b>      | 383323             | Bleu                         | 22    | 0,9            | 0,6            | 19            | 0,5                            | 0,3            | 36                   | 25 / 200 / 3 600                         |
| Oui                     | <b>383319</b>      | 383313             | Jaune                        | 24    | 0,7            | 0,5            | 19            | 0,5                            | 0,3            | 22                   | 25 / 200 / 3 600                         |