

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur BLANC
 Grammage par pli 17,00g / m²
 Nombre de plis 2
 Gaufrage LISSE
 Nombre de formats 450
 Perforation 30,00cm
 Laize 19,40cm

Surface / Feuille 582,00cm²
 Diamètre mandrin 76,50mm
 Mandrin déchirable Oui
 Diamètre extérieur 17,50cm
 Origine France
 Ecolabel 05/001/077

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire Oui
 Traitement WS Oui
 Coefficient d'absorption 6,20 g/g
 Vitesse d'absorption 2,00 s

Allongement longitudinal 16,00 %
 Résistance sens traction 425,00 N / m
 Résistance sens traction - humide 70,00 N / m
 Résistance sens travers 210,00 N / m
 Résistance sens travers - humide 35,00 N / m
 Taux de blancheur 86,00 % ± 2%
 Azurant optique NO/NON

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Tous travaux d'essuyage professionnel

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 2.700,00

Présentation :

Bobine à dévidage central

Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs 01DB4501

Bénéfices client :

Economique et performant Plus d'autonomie

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	6		
Poids kg	5,34		
Longueur cm	52,50		
Largeur cm	35,00		
Hauteur cm	19,40		
Code EAN	3378921864030		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	5
Nombre de niveaux	11
UV par palette	55
Hauteur palette en m	2,28
Volume UV en m3	0,0356