Ref. MPH **01CI45902**

Marque : EVADIS

Type : DEVIDAGE CENTRAL

04/04/2016

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=**UC**)

| | |
|---|---|
| Couleur | BLANC |
| Grammage par pli | 17,00g / m² |
| Nombre de plis | 2 |
| Gaufrage | LISSE |
| Nombre de formats | 450 |
| Perforation | 30,00cm |
| Laize | 19,40cm |
| Surface / Feuille | 582,00cm² |
| Diamètre mandrin | 76,50mm |
| Mandrin déchirable | Oui |
| Diamètre extérieur | 17,50cm |
| Origine | France |
| Ecolabel | 05/001/077 |

## COMPOSITION

pure ouate de cellulose



## NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)

-

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Contact alimentaire | Oui |
| Traitement WS | Oui |
| Coefficient d'absorption | 6,20 g/g |
| Vitesse d'absorption | 2,00 s |

| | |
|---|---|
| Allongement longitudinal | 16,00 % |
| Résistance sens traction | 425,00 N / m |
| Résistance sens traction - humide | 70,00 N / m |
| Résistance sens travers | 210,00 N / m |
| Résistance sens travers - humide | 35,00 N / m |
| Taux de blancheur | 86,00 % ± 2% |
| Azurant optique | NO/NON |

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 2.700,00

## INFOS COMMERCIALES

**Utilisation :**

Tous travaux d'essuyage professionnel

**Présentation :**

Bobine à dévidage central

**Recommandation :**

A utiliser avec les distributeurs 01DB4501

**Bénéfices client :**

Economique et performant Plus d'autonomie

## CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

| | Unité de vente | Sous-condt. | Sur-condt. |
|---|---|---|---|
| Type | POLYFILM | | |
| Quantité **UC** | 6 | | |
| Poids kg | 5,34 | | |
| Longueur cm | 52,50 | | |
| Largeur cm | 35,00 | | |
| Hauteur cm | 19,40 | | |
| Code EAN | 3378921864030 | | |

## PALETTISATION

| | |
|---|---|
| Type de palette | 80x120 |
| UV par niveau | 5 |
| Nombre de niveaux | 11 |
| UV par palette | 55 |
| Hauteur palette en m | 2,28 |
| Volume UV en m3 | 0,0356 |
| | |
| | |

ISO 9001

Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles.
Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production.Toutes les caractéristiques sont sujettes à une tolérance de 5%

Système de management certifié

MP hygiene 1, impasse F MIRIBEL CS 20159
07106 Annonay cedex - France
Tél 33 (0)4 75 33 75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38
contact@mphygiene.com
www.mphygiene.com